



SOLAN T.CZECH, Ł.CZECH Sp. J.

ul. Porazińskiej 12, 20-448 Lublin

Oddział: Turka 245, 20-258 Lublin 62

tel. (81) 751-07-85, fax. (81) 751-05-51

NIP 946-26-32-696, REGON 061181126

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1/2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Blachodachówka M-35 powlekana gatunek I, klasa I.**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

zewnętrzne pokrycie dachowe ze stalowej blachy profilowanej, powlekanej nie wymagającej sztywnej konstrukcji dachowej, do stosowania w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3:  
wg PN-EN ISO 12944-2.

3. Producent:

SOLAN T. Czech, Ł. Czech Sp. J. ul. Porazińskiej 12, 20-448 Lublin

Oddział: 20-258 Lublin 62, Turka 245

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego :

system oceny 3, system oceny 4

6. A) Norma zharmonizowana:

EN 14782 : 2008 – Samonośne blachy do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych.

Charakterystyka wyrobu i wymagania.

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

**Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:** wyroby do pokryć dachowych z metalu – charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję – Część 1 : Stal. PN-EN 508-1:2008.

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
1	Odporność blach na obciążenia skupione 2,91 kN	350 mm	PN-EN 14782:2008
2	Wodoszczelność	Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne i nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.	
3	Właściwości mechaniczne, stosowane gatunki stali	DX51D, S220GD, S250GD, S280GD	
4	Reakcja na ogień	AZ, ZN Uznawane za spełniające wymagania bez potrzeby badań (p.5.1.1). Grubość powłoki $\geq 25\mu\text{m}$	
5	Granice wytrzymałości	$374,0 \pm 3,7 \text{ Rm [MPa]}$	
6	Trwałość	- poliester polysk $25 \mu\text{m}$ - w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3. - poliester mat $35 \mu\text{m}$ - w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3. - poliuretanowy HDX $55\mu\text{m}$ – w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3. - poliuretanowy PUREX – $26 \mu\text{m}$ w środowiskach o kategorii korozyjności C1, C2, C3.	PN EN ISO 12944-2:2001

Zakres grubości materiału - blachy z powłoką organiczną : 0,4 – 0,6 mm

- blachy z powłoką organiczną : 0,4 – 0,5 mm

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja.

Institut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1,

nr raportu z badań – NK- 1292/10/R00NK

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem

(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Turka 30.12.2016

W imieniu producenta

Łukasz Czech

SOLAN

T.CZECH, Ł.CZECH Sp. J.

20-448 Lublin, ul. Porazińskiej 12

Oddział Turka

20-258 Lublin 62, Turka 245

tel. (81) 751 07 85, (81) 751 05 51

NIP: 946-26-32-696, Regon 061181126